セキュリティ　Security

Acsaran®
Access Control System with Advanced & high Reliable Application program

システムを構成する様々な端末機器。
当社独自の技術で開発され、
高い信頼性とコストパフォーマンスをご提供いたします。

Acsaran入退室管理システム 構成製品例

●掲載製品は一例です。詳細はAcsaranシリーズカタログをご覧ください。

非接触ICカードリーダ
SS2269VHC-FS

2個用スイッチBOXが利用できるスクエア型音声ガイダンスで簡単操作

警備仕様非接触ICカードリーダ
SS2267miniシリーズ

警備仕様のミニリーダ、音声アナウンス機能も搭載

液晶付非接触カードリーダ
SS2281シリーズ

利便性に優れた液晶表示付Fキー+FeliCaカード+暗証番号でよりセキュアな運用も

非接触カードリーダスタンド
IPK-CRFLC2-STAND

指静脈認証装置
SS2269VVⅡ

当社オリジナルの認証装置優れた操作性と機能性に加え、低コスト化

非接触型指ハイブリッドリーダ
SS2267HVF-U

指紋+指静脈で認証するセキュアなハイブリッド端末

手のひら静脈認証装置
SG-2110

手軽でセキュリティ性の高い生体認証端末

鍵保管器
SS2280BL

ICチップ内蔵のキータグを採用<数千個の鍵管理>をスマートに

セキュリティゲート
XTG-S

完成された美しさと機能をスライドドアでスマートに
※日本ハルコン株式会社製

ゲートコントローラ
SS2280C04-LP

カードリーダ制御:16台
電気錠制御:8台

IP電気錠メインコントローラ
SS2280IP08-300-LM

電気錠接続:8ラック
ラック用カードリーダ:16台

ラック電気錠
IPK-ML03

外形寸法
53(D)×36.5(W)×190(H):全体

カード発行機
CHH

カード発行を自動化し、受付の省力化に
※日本ハルコン株式会社製

共連れ検出装置
IIS-365ES2C

装置1台で入室時、退室時の共連れを検出

ステレオカメラユニット
IIS-365STC

カメラを塞ぐ等のカメラ妨害検知機能付き

アプリケーションソフト
Acsaran-WNge

運用形態、ニーズに合わせて機能のカスタマイズが可能

環境監視　Network Device

ND シリーズ

ネットワーク対応環境監視装置
ND-EW05

IPsec搭載でセキュリティを強化したネットワーク環境監視装置

ネットワーク対応接点監視装置
ND-SW01

設備機器の故障信号や運転信号をネットワーク化

ネットワーク対応多点電力監視装置
ND-AW64

1台で、64ポイントの電流、電力、電力量を測定

フィールドバス用SNMPアダプタ
ND-FA02

Modbus機器の計測データも監視可能

温湿度一体型センサ
EW05-DTRH01

測定範囲
温度:-10℃～+75℃
湿度:10%～90%RH(結露無きこと)

ネットワークデバイス用監視ソフトウェア
SND-UM01
Web対応／高機能

デジタル温度センサ
EW05-DTH2

測定範囲
-10℃～+80℃

カレントトランス
AW64-CT(φ10)

測定範囲
AC 0A～80A RMS

●掲載製品は一例です。詳細はNDシリーズカタログをご覧ください。

サーバラック　Enclosure

サーバやネットワーク機器の混在実装に最適!
DCM-Rack 700/800
■静荷重:1,500kg
■耐震荷重:1,050kg(1,300gal)

業界トップクラスの耐震性(1,300gal)を実現!!

X方向	1,175gal
Y方向	1,335gal
Z方向	1,077gal

サイド SIDE FRAMELESS フレームレス

※キャスタータイプも同レベルの耐震性を実証!!

ICT装置用気流制御システム
AISLE CAPPING® アイルキャッピング

※「アイルキャッピング」は株式会社NTTファシリティーズの登録商標です。

インテリジェント(監視)機能を備えた電源システム
PDU マネージド・ラック PDU MPH2™

■包括的な計測・切換機能。出力ポートのレベルまで、計測精度は最大±1%
■超薄型サーキット・ブレーカー搭載

充実のアフターサービス

万一トラブルが発生した場合でも、迅速に対応できるサポート体制を確立していますので、導入後も安心してご利用になれます。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に放置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

CEC 中央電子株式会社

本 社 ・ 工 場　〒192-8532　東京都八王子市元本郷町1丁目9番9号
プロダクトソリューション事業部
プロダクトソリューション部　TEL(042)621-5531
MEDEX部　TEL(042)623-1221
西日本営業所　TEL(06)6303-0641　FAX(06)6303-0645
仙台オフィス　TEL(022)742-3022　FAX(022)742-3023
名古屋オフィス　TEL(052)731-7822　FAX(052)731-7828
九州オフィス　TEL(093)881-9832　FAX(093)881-9852

代理店

お問い合わせは　プロダクトソリューション部／MEDEX部　または営業所・オフィスまで

※機能向上のため、おことわりなしに仕様の一部を変更する場合がありますのでご了承ください。

C201510-020-1166/i　制作:平成27年10月

CEC

iDCソリューション

iDC Solution

iDCソリューションをワンストップでご提案!

『運用管理の省力化』、『省エネルギー』を実現します。

CHUO ELECTRONICS CO.,LTD.

iDC Solution

- 1つのシステムで、入退室管理とラック電気錠管理及びカメラ映像監視が可能
- セキュリティシステムの統合化
- サーバ室への入退室とラック電気錠の連動（履歴管理）
- 生体認証によるラック電気錠の解錠
  - ① 不正入室者のラック電気錠の解錠禁止
  - ② ラックを使用したままの退出禁止

受 付

入館受け付け・カード受け渡しを行います。無人受付システムもご用意します。

フラッパーゲート

ICカード認証で外部からの不正侵入を防止します。

鍵保管器

ICチップ内蔵のキータグを使いスマートに鍵の貸出を行います。返却忘れも通知します。

共連れ検出

画像による検出で、共連れによる入室を防ぎます。

カードリーダ・生体認証

ICカード及び生体認証で高度なセキュリティを実現します。

DCMサーバラック

高耐震のラックがサーバを守ります。

監視カメラ

映像監視で、不正侵入の記録を行います。



ラック電気錠

各ラックはラック電気錠にて施解錠を行います。

アイルキャッピング

コールドアイルのホットスポットを解消し、良好な空調環境を実現します。



インテリジェントPDU

ラック毎の電源状況の把握、電源管理を行います。

スタンドリーダ

ラック列毎にラック電気錠の施解錠を行います。

環境監視

環境監視を使用することでマシンルーム設備をまるごと見える化、異常時には通報を行います。

- 温度・湿度
- 電流・電力・電力量
- 漏水・空調設備などの異常信号を監視、ログ記録
- マルチメータより主幹電力も監視可能

トラブルを未然に防ぎ、最適なマシンルーム環境をサポートします。

環境監視システム

ネットワークデバイス用
監視ソフトウェア

Web対応／高機能